

POLARIZED/RETRO-REFLECTIVE PHOTOCELL



- USED AS A SAFETY DEVICE FOR SLIDING AND SWING GATES
- COMES WITH REFLECTOR, AND PHOTO TOP BEAM COVER

SV201 เป็นรุ่นที่ราคาประหยัด แต่มีความไวในการตรวจจับวัตถุ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ป้องกันไม้กั้น ติรถยนต์ ประตูรั้วหนีบ โดยสามารถปรับองศาให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการตรวจจับวัตถุได้

FEATURES

- RED INFRARED LED ELEMENT
- IP -66 WATER PROOF
- PMMA UPPER CASING, ANTI-FAG/DEW/RAIN
- ROUND SHAPE REFLECTOR DIAMETER: 82MM
- INPUT VOLTAGE : AD/OC 12-250V
- TWIN COLO FOURE LED INDICATOR FOR BEAM ALIGNMENT
- TAMPER SWITCHES INCLUDED
- CE CERTHED

TECHNOLOGY PARAMETER	
Wiring Connection	Tamper Switches
Housing Material	Terminal Elock/Cable Gland (IP-66)
Protection Grade	Bottom Casing: ABS
Environment / Storage	Upper Casing: PMMA
Temperatures	-25~60 ° / -35~80°
Dimension	H: 122mm W:60mm T:62mm

SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY PARAMETER	
Input Voltage	AC/DC 12~250V (Non Palarity)
Tx LED Element	Red Infrared/Wavelength 740gm
Bear Spreading Angle	15' (Half angle)
Contact Capacity	0.5A/120V AC (A/30V OC)
Response Time	10m sec
Delay Time of Relay	100m sec
Sensing Range	10 metres
LED Indicators	Hed LED OFF: Beam aligned
Additional Function	Rad LED ON: Beam broken Red LED Flashing: Beam alignment signal weak Green LED ON: Beam aligned property