



DC BRUSHLESS MOTOR

VAS 124DC

VAS 124 DC เป็นไม้กั้นที่ออกแบบให้ดูสวยงาม และทันสมัย เหมาะสำหรับหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมที่ต้องการไม้กั้นสำหรับการใช้งานหนัก โดยใช้ DC MOTOR 24 V ซึ่งสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ 1.2 - 3 วินาที VAS124 DC จึงเป็นไม้กั้นที่ทรงประสิทธิภาพ ทนทาน คุ้มค่า และคุ้มค่า

คุณสมบัติพิเศษของตู้ไม้กั้นรถยนต์

- ✓ เปิด-ปิดรวดเร็วและนุ่มนวลที่ความเร็ว 1.2 - 3 วินาทีตามการตั้งค่า
- ✓ ผ่านการทดสอบการเปิดปิด > 5 ล้านครั้ง
- ✓ มอเตอร์พิเศษมาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับสิ่งกีดขวาง โดยไม้กั้นเปิดขึ้นทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง
- ✓ รองรับเซ็นเซอร์ 2 ชั้น PHOTO SENSOR/LOOP DETECTOR ป้องกันไม้ตีรถ
- ✓ รองรับสัญญาณไฟจราจร (ไฟจราจรเป็นอุปกรณ์เสริม (OPTIONAL))
- ✓ ระบบรองรับการตั้งเวลาปิดไม้กั้นอัตโนมัติ 6 วินาที, 20 วินาทีหรือปิดทันทีด้วย LOOP DETECTOR
- ✓ แขนกั้นแบบ SWING OUT ลดความเสียหายของรถยนต์และแขนกั้นเมื่อเฉี่ยวชน
- ✓ แขนกั้นสามารถสวมยางรองไม้แบบ LED สวยงามใช้แทนสัญญาณไฟจราจร พร้อมลดความเสียหายของรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
- ✓ รองรับการเชื่อมต่อกับของคีย์การ์ดทุกระบบ
- ✓ เปิด-ปิดเสียงเตือนขณะตรวจจับของ LOOP DETECTOR และ PHOTO SENSOR ได้

TECHNICAL SPECIFICATION

PARTICULARS	DESCRIPTION
Application	Outdoor
Drive	Black continues torque motor
Version	Left handed or Right Handed
Logic Control	Included
Intelligence	The use block able torge motor drive wth continue torque output and the microprocessor based controller eliminates the need of friction clutches to continue maintenance feed operation.
Power Supply	220/110 +/- 10% VAC , 50/60Hz
Colour	Different 6 Distinc colour pattern as adecided by the owner.
Boom Specification	Length (3.4.5.6 Mtrs) steaght or articulated extruded alumnum aloy.
Housing Dimension	W330mm.D300mm.H950mm
Protection	All housing and internal parts will be rust & corrosian free metals or alloys of hing strength.
Opening & closing time	1.2s-6sec adjustable
Power off	tuming the motor wheel
Safety	Loop detectors /Infrared sensors to be used to prevent barriers from clasing on the vehicle.
Duty cycle	100%
Integration	Capable of integration with all the surveilance and access contral systems.
MTBF	5 million cycle
Certification	CE Confirm
Material of construction	Carbon Steel with power coated Finish and housing top cover is made out of high impact angg. Plastic with customizble SS Sheet
Operating temperature	- 25 °c to + 75 °c